

Permoxx

Dé nieuwe multifunctionele bouwplaat

Wij zetten de voordelen van het gebruik van Permoxx voor u op een rijtje:



A1 Brandklasse conform Europese norm EN 13501-1



Geschikt voor badkamers en exterieure toepassingen



Verrassend scherp geprijsd



Slagvast en solide



Makkelijk af te werken met stuc, verf en tegels



Eenvoudig te verwerken met standaard gereedschap



Goede akoestische eigenschappen



PERMOXX BIEDT NOG MEER:

- » Technisch team voor specifieke eisen.
- » Uitgebreide verwerkingsvoorschriften verkrijgbaar.
- » Een breed scala testrapporten en certificaten.
- » Permoxxboard maakt uw calculatie concurrerder.
- » Levering via de professionele bouwmaterialenhandel.



Voor meer informatie en de Permoxx dealerslijst. Kijk op onze website

www.permoxx.com

Permoxx

Dé nieuwe multifunctionele bouwplaat



BRANDWEREND, GELUIDSWEREND EN STOOTVAST



BRANDWEREND

Permoxxboard is uitstekend geschikt voor brandwerende toepassingen. Permoxxboard voldoet aan de strenge Europese eisen en is A1 gecertificeerd. Dit houdt in dat Permoxxboard **onbrandbaar** is.

Bij bekleding met Permoxxboard worden goede resultaten behaald. Hieronder worden de toepassingen voor plafond, wanden en staalbekleding in een tabel inzichtelijk gemaakt.

Per toepassing gelden specifieke verwerkingsadviezen. Deze worden per toepassing uitvoerig beschreven in productbladen in de technische brochures. Hiervoor verwijzen wij u naar de kennisbank van deze website.

Toepassing	30 minuten	60 minuten	90 minuten	120 minuten
Plafond	1 x 12mm of 2 x 9 mm	1 x 12mm of 2 x 9 mm	2 x 12 mm*	2 x 18 mm*
Scheidingswand				
Stalen constructie:	1 x 12 mm	1 x 12 mm	1 x 12 mm	1 x 12 mm
Houten constructie:	1 x 9 mm	1 x 9 mm		
Voorzetwand	2 x 9 mm	2 x 9 mm	Gebruik de scheidingswand 90min.	Gebruik de scheidingswand 120min.
Schachtwand	2 x 9 mm	2 x 9 mm	Gebruik de scheidingswand 90min.	Gebruik de scheidingswand 120min.
Kolom en Liggers	1 x 18 mm	1 x 18 mm	1 x 18 mm	1 x 18 mm

* Deze testen zijn uitgevoerd op grond van oriënterende brandproeven bij Efectis Nederland BV. Zie voor toepassing en uitleg van deze proeven het verwerkingsboek.

PERMOXXBOARD

Permoxxboard is een nieuw ontwikkeld plaatmateriaal. Permoxxboard is duurzaam in gebruik.

Permoxxboard heeft veel goede eigenschappen, het is onbrandbaar, stootvast, hoge uitrekwaarden en sterk. Bovendien is Permoxxboard ongevoelig voor termieten, boktor, houtworm en ander schadelijk ongedierte. Permoxxboard is asbestvrij en is reukloos.

Permoxxboard is in diverse afmetingen verkrijgbaar en wordt uit voorraad geleverd:

Omschrijving	Dikte mm	Afmetingen mm	Gewicht per board in kg/m ²	Platen per pallet	Op voorraad
Permoxxboard	6	600 x 2743	10 kg	200	✓
Permoxxboard	9	1200 x 2743	30 kg	64 of 85	✓
Permoxxboard	9	600 x 2743	14,65 kg	116	✓
Permoxxboard	12	600 x 2743	17 kg	87	✓
Permoxxboard	12	1200 x 2743	40 kg	48 of 65	✓
Permoxxboard	18	1220 x 2440	48 kg	35 of 45	✓
Permoxxboard	12	1200 x 1245	36 kg	40 of 50	✓

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing.